

# Lagani platformat

**Primjena:** Sirovina za petrohemijsku industriju

**Otprema:** Autocisternama i tankerima



Karakteristike	Jedinica mjere	Metoda
Istraživački oktanski broj, (RON)	-	BAS ISO 5164:2015
Gustina na 15°C	kg/m <sup>3</sup>	BAS EN ISO 3675:2004 BAS ISO 12185:2000/Cor.1:2001
Sadržaj benzena	% (v/v)	BAS ASTM D 6723:2013 BAS EN ISO 22854:2015
Sadržaj aromata	% (v/v)	BAS ASTM D 1319:2014 BAS EN ISO 22854:2015
Sadržaj olefina	% (v/v)	BAS ASTM D 1319:2014 BAS EN ISO 22854:2015
Sadržaj sumpora	mg/kg	BAS EN ISO 20846:2013
Destilacija	-	BAS EN ISO 3405:2012
- početak	°C	
- 5% v/v	°C	
- 10% v/v	°C	
- 30% v/v	°C	
- 50% v/v	°C	
- 70% v/v	°C	
- 90% v/v	°C	
- 95% v/v	°C	
kraj destilacije	°C	
ostatak	% (v/v)	
- 70°C	% (v/v)	
Napon pare (DVPE)	kPa	BAS EN 13016-1:2009
Sadržaj olova	mg/l	BAS EN 237:2006
Sadržaj smole	mg/100 ml	BAS ISO 6246:2000/Cor.1:2011